



Elektrozawór ze śrubą drażoną 2/2 (NC) G 1/8-8 x 6, zasilanie od złączki, 24 V DC



Numer artykułu SKU:  
**MHZ218624V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Materiały: śruba drażona i pierścień - mosiądz niklowany, części wewnętrzne - mosiądz/stal nierdzewna, uszczelki: FKM/PA/PVC
- Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane, gazy neutralne
- Średnica nominalna DN - 1.3 mm
- Ciśnienie pracy: 0 - 15 bar ( 0 - 10 bar dla funkcji 3/2)
- Gwint odpowietrzenia w zaworach 3/2 - M5
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C
- Czas przełączenia: < 12 ms
- Napięcia sterujące: 24 V DC, 230 V AC, 24 V AC, 12 V DC, 115 V AC
- Tolerancja napięcia: ±10 %
- Stopień ochrony: IP 65
- Typ elektromagnesu: forma konstrukcyjna U
- Wielkość wtyczki: 1
- Zakres dostawy: elektrozawór dostarczany jest z elektromagnesem i wtyczką

**Uwaga:**

Dla zaworów 3/2 zalecamy zakup tłumika hałasu SD 50, który należy wkręcić w otwór M5 w linorze

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,15 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	0 do 15 bar
<b>Funkcja</b>	2/2 (NC)
<b>Napięcie sterowania</b>	24 V=
<b>Napięcie sterownicze</b>	24 V=

<b>Nr kat.</b>	MHZ218624V=
<b>EAN-13</b>	4050571515621

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:23