



Elektrozawór ze śrubą drażoną 3/2 (NO) G 1/8-6 x 4, zasilanie od gw. zew., 230 V AC



Numer artykułu SKU:
MHO3184230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: śruba drażona i pierścień - mosiądz niklowany, części wewnętrzne - mosiądz/stal nierdzewna, uszczelki: FKM/PA/PVC
- Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane, gazy neutralne
- Średnica nominalna DN - 1.3 mm
- Ciśnienie pracy: 0 - 15 bar (0 - 10 bar dla funkcji 3/2)
- Gwint odpowietrzenia w zaworach 3/2 - M5
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C
- Czas przełączenia: < 12 ms
- Napięcia sterujące: 24 V DC, 230 V AC, 24 V AC, 12 V DC, 115 V AC
- Tolerancja napięcia: ±10 %
- Stopień ochrony: IP 65
- Typ elektromagnesu: forma konstrukcyjna U
- Wielkość wtyczki: 1
- Zakres dostawy: elektrozawór dostarczany jest z elektromagnesem i wtyczką

Uwaga:

Dla zaworów 3/2 zalecamy zakup tłumika hałasu SD 50, który należy wkręcić w otwór M5 w linorze

DANE TECHNICZNE

Waga	0,145 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Funkcja	3/2 (NO)
Napięcie sterowania	230 V AC
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	MHO3184230V
EAN-13	4050571495626

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:13