# Elektrozawór ze śrubą drążoną 3/2 (NC) G 1/8 - 8, zasilanie od złączki wtyk., 24 V DC




**Numer artykułu SKU: MHZ38024V=**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

- Materiały: śruba drążona i pierścień - mosiądz niklowany, części wewnętrzne: mosiądz/stal nierdzewna, uszczelki: FKM/PA/PVC
- Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane, gazy neutralne
- Średnica nominalna DN - 1.3 mm
- Ciśnienie pracy: 0 - 15 bar ( 0 - 10 bar dla funkcji 3/2)
- Gwint odpowietrzenia w zaworach 3/2 - M5
- Zakres temperatur: -20°C do +50°C
- Czas przełączania: < 12 ms
- Napięcia sterujące: 24 V DC, 230 V AC, 24 V AC, 12 V DC, 115 V AC
- Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) 6 W, dla prądu przemiennego (AC) - 9 VA
- Tolerancja napięcia: ±10 %
- Stopień ochrony: IP 65
- Typ elektromagnesu: forma konstrukcyjna U
- Wielkość wtyczki: 1

- Zakres dostawy: elektrozawór miniaturowy dostarczany jest z elektromagnesem i wtyczką

**Uwaga:**
Dla zaworów 3/2 zalecamy zakup **tłumika hałasu SD 50**, który należy wkręcić w otwór M5 w linorze

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,14 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 0 do 10 bar |
| **Funkcja** | 3/2 (NC) |
| **Napięcie sterowania** | 24 V= |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V= |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MHZ38024V= |
| **EAN-13** | 4050571515829 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 21:19