AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kostka rozdzielająca z przetwornikiem PE Multifix G1/2, wielkość 2 (wąska)



Numer artykułu SKU: VBCL12SPE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Odlew cisnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy neutralne Zalety: Latwy montaz poszczególnych komponentów ze soba przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkosci gwintu. Cisnienie wejsciowe: 0 - 16 bar (typoszereg 0: 0 - 10 bar) Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Typ przelacznika: 1 x zmieniacz (typoszereg 0: 1 x zestyk zwierny) Moc zalaczania: DC: 12 - 30 V, maks. 3 A / 90 W, AC: 12 - 250 V, maks. 5 A / 750 VA (typoszereg 0: maks. 24 V AC / DC, maks. 100 VA) Zakres nastaw przelacznika cisnieniowego: 0,2 - 16 bar (typoszereg 0: 1 - 10 bar) Przylacza: A = wyjscie, C = dól, D = przód, E = tyl * przy laczeniu 2x waskich typoszeregów stosowac KPSS 1, KPSS 2 wzgl. KPSS 5. ** blok rozdzielaczy dostarczany jest z przylaczem kolnierzowym; aby otrzymac gwint, prosze zastosowac plyty przylaczeniowe VB CLAP.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Rodzaj gwintu	G
Typoszereg	Multifix 2
Forma konstrukcyjna	wąska
Przepływ (P-C)	3450 l/min
Przepływ (P-A)	11000 l/min
Gwint P/A (wejście/wyjście)	1/2
L	39 mm
Wylot gwintu E (z tyłu)	G 1/4
Przepływ (P-D)	2600 l/min
Przepływ (P-E)	2600 l/min
Zakres nastaw wyłącznika ciśnieniowego	0,2 do 16 bar

Nr kat.	VBCL12SPE
EAN-13	4050571690366

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:58