



Zawór odcinający skośny 2/2, NC, G 1, siłownik D50, ze stali nierdzewnej (AISI 304/316)



**Numer artykułu SKU:
JSS210**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna D	62 mm
Gwint przyłącza siłownika	1/8
Materiał korpusu siłownika	AISI304
Medium robocze dla siłownika	sprężone powietrze filtrowane
Medium robocze dla zaworu	powietrze, media gazowe, lekkie oleje i ciecze
Ciśnienie zasilania siłownika	3 do 8 bar
Funkcja siłownika	jednostronnego działania
Uszczelnienia	PTFE
L1	25 mm
H	168 mm
L	90 mm
Medium robocze	sprężone powietrze, gazy i ciecze neutralne, alkohole, słabe kwasy i zasady, para, płyny organiczne
Średnica nominalna DN	25 mm
Rozmiar przyłącza	1
Gwint (G)	1
Funkcja zaworu	2/2 NC
Wymiar pod klucz SW	40 mm
Materiał korpusu	AISI316
Rodzaj gwintu	G
Temperatura otoczenia	-10°C do +200°C
Ciśnienie robocze	0 do 16 bar

Nr kat.	JSS210
---------	--------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:09