



Zawór odcinający skośny 2/2, NC, G 1-1/2, siłownik D63, ze stali nierdzewnej (AISI 304/316)



**Numer artykułu SKU:
JSS2112**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna D	92 mm
Gwint przyłącza siłownika	1/8
Materiał korpusu siłownika	AISI304
Medium robocze dla siłownika	sprężone powietrze filtrowane
Medium robocze dla zaworu	powietrze, media gazowe, lekkie oleje i ciecze
Ciśnienie zasilania siłownika	3 do 8 bar
Funkcja siłownika	jednostronnego działania
Uszczelnienia	PTFE
L1	32 mm
H	215 mm
L	116 mm
Medium robocze	sprężone powietrze, gazy i ciecze neutralne, alkohole, słabe kwasy i zasady, para, płyny organiczne
Średnica nominalna DN	40 mm
Rozmiar przyłącza	1 1/2
Gwint (G)	1 1/2
Funkcja zaworu	2/2 NC
Wymiar pod klucz SW	55,5 mm
Materiał korpusu	AISI316
Rodzaj gwintu	G
Temperatura otoczenia	-10°C do +200°C
Ciśnienie robocze	0 do 16 bar

Nr kat.	JSS2112
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:50