



Zawór odcinający skośny 2/2, NC, G 1/2, siłownik D50, ze stali nierdzewnej (AISI 316 + tworzywo)



**Numer artykułu SKU:  
JSK212**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna D	51 mm
Gwint przyłącza siłownika	1/8
Materiał korpusu siłownika	tworzywo sztuczne
Medium robocze dla siłownika	sprężone powietrze filtrowane
Medium robocze dla zaworu	powietrze, media gazowe, lekkie oleje i ciecze
Ciśnienie zasilania siłownika	3 do 8 bar
Funkcja siłownika	jednostronnego działania
Uszczelnienia	PTFE
L1	21 mm
H	138 mm
L	70 mm
Medium robocze	sprężone powietrze, gazy i ciecze neutralne, alkohole, słabe kwasy i zasady, para, płyny organiczne
Średnica nominalna DN	15 mm
Rozmiar przyłącza	1/2
Gwint (G)	1/2
Funkcja zaworu	2/2 NC
Wymiar pod klucz SW	26,5 mm
Materiał korpusu	AISI316
Rodzaj gwintu	G
Temperatura otoczenia	-10°C do +200°C
Ciśnienie robocze	0 do 16 bar

Nr kat.	JSK212
---------	--------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:42