AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór odcinający skośny 2/2, NC, G 3/4, siłownik D50, ze stali nierdzewnej (AISI 316 + tworzywo)



Numer artykułu SKU: JSK234

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna D	62 mm
Gwint przyłącza siłownika	1/8
Materiał korpusu siłownika	tworzywo stuczne
Medium robocze dla siłownika	sprężone powietrze filtrowane
Medium robocze dla zaworu	powietrze, media gazowe, lekkie oleje i ciecze
Ciśnienie zasilania siłownika	3 do 8 bar
Funkcja siłownika	jednostronnego działania
Uszczelnienia	PTFE
L1	23 mm
H	154 mm
L	76 mm
Medium robocze	sprężone powietrze, gazy i ciecze neutralne, alkohole, słabe kwasy i zasady, para, płyny organiczne
Średnica nominalna DN	20 mm
Rozmiar przyłącza	3/4
Gwint (G)	3/4
Funkcja zaworu	2/2 NC
Wymiar pod klucz SW	32 mm
Materiał korpusu	AISI316
Rodzaj gwintu	G
Temperatura otoczenia	-10°C do +200°C
Ciśnienie robocze	0 do 16 bar

Nr kat.	JSK234

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:18