

## Zawór kulowy 2-częściowy, kołnierzowy DN80, DIN/EN, stal nierdzewna (INOX)



**Numer artykułu SKU:**  
**KHFL80/16ES-EL**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie: DIN3357

Temperatura pracy: -10°C do +150°C

Ciśnienie pracy: do 16 bar

Przyłącze napędu: zgodnie z ISO 5211

Rodzaj kołnierzy: zgodnie z DIN2543~2545

Materiały: korpus – staliwo nierdzewne CF8/CF8M (odpowiednik AISI 316), kula - staliwo nierdzewne CF8/CF8M, dźwignia, blokada, nakrętki, śruby – AISI304, uszczelnienia kuli – RPTFE, uszczelnienia: PTFE

## DANE TECHNICZNE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Średnica B            | 102 mm  |
| Średnica D1           | 200 mm  |
| Średnica A            | 70 mm   |
| Średnica D2           | 160 mm  |
| ISO5211               | F07/F10 |
| Średnica nominalna DN | 80 mm   |
| L                     | 180 mm  |
| E                     | 20 mm   |
| H                     | 158 mm  |
| Gwint R               | 230 mm  |
| P                     | 17 mm   |
| PN                    | 16 bar  |
| Średnica D3           | 138 mm  |

Nr kat.

KHFL80/16ES-EL

Data wygenerowania podsumowania: 20.07.2026r, g. 22:27