



Zawór kulowy 2-częściowy, kołnierzowy DN50, DIN/EN, stal nierdzewna (INOX)



**Numer artykułu SKU:
KHFL50/16ES-EL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: DIN3357

Temperatura pracy: -10°C do +150°C

Ciśnienie pracy: do 16 bar

Przyłącze napędu: zgodnie z ISO 5211

Rodzaj kołnierzy: zgodnie z DIN2543~2545

Materiały: korpus - staliwo nierdzewne CF8/CF8M (odpowiednik AISI 316), kula - staliwo nierdzewne CF8/CF8M, dźwignia, blokada, nakrętki, śruby - AISI304, uszczelnienia kuli - RPTFE, uszczelnienia: PTFE

DANE TECHNICZNE

Średnica B	70 mm
Średnica D1	165 mm
Średnica A	50 mm
Średnica D2	125 mm
ISO5211	F05/F07
Średnica nominalna DN	50 mm
L	150 mm
E	20 mm
H	124 mm
Gwint R	185 mm
P	14 mm
PN	16 bar
Średnica D3	102 mm

Nr kat.

KHFL50/16ES-EL

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:50