AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 2-częściowy, kołnierzowy DN25, DIN/EN, stal nierdzewna (INOX)



Numer artykułu SKU: KHFL25/16ES-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: DIN3357

Temperatura pracy: -10°C do +150°C

Ciśnienie pracy: do 16 bar

Przyłącze napędu: zgodnie z ISO 5211

Rodzaj kołnierzy: zgodnie z DIN2543~2545

Materiały: korpus – staliwo nierdzewne CF8/CF8M (odpowiednik AISI 316), kula - staliwo nierdzewne CF8/CF8M, dźwignia, blokada,nakrętki, śruby – AISI304, uszczelnienia kuli – RPTFE, uszczelnienia: PTFE

DANE TECHNICZNE

Średnica B	50 mm
Średnica D1	115 mm
Średnica A	42 mm
Średnica D2	85 mm
ISO5211	F04/F05
Średnica nominalna DN	25 mm
L	125 mm
E	18 mm
H	95 mm
Gwint R	160 mm
P	11 mm
PN	16 bar
Średnica D3	68 mm

Nr kat.	KHFL25/16ES-EL

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:17