

Zawór kulowy 2-częściowy, kołnierzowy DN20, DIN/EN, stal nierdzewna (INOX)



Numer artykułu SKU:
KHFL20/16ES-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: DIN3357

Temperatura pracy: -10°C do +150°C

Ciśnienie pracy: do 16 bar

Przyłącze napędu: zgodnie z ISO 5211

Rodzaj kołnierzy: zgodnie z DIN2543~2545

Materiały: korpus – staliwo nierdzewne CF8/CF8M (odpowiednik AISI 316), kula - staliwo nierdzewne CF8/CF8M, dźwignia, blokada, nakrętki, śruby – AISI304, uszczelnienia kuli – RPTFE, uszczelnienia: PTFE

DANE TECHNICZNE

Średnica B	42 mm
Średnica D1	105 mm
Średnica A	36 mm
Średnica D2	75 mm
ISO5211	F03/F04
Średnica nominalna DN	20 mm
L	120 mm
E	18 mm
H	85 mm
Gwint R	140 mm
P	9 mm
PN	16 bar
Średnica D3	58 mm

Nr kat.

KHFL20/16ES-EL

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 19:23