AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy 2-częściowy, kołnierzowy DN125, DIN/EN, stal nierdzewna (INOX)



## Numer artykułu SKU: KHFL125/16ES-EL

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie: DIN3357

Temperatura pracy: -10°C do +150°C

Ciśnienie pracy: do 16 bar

Przyłącze napędu: zgodnie z ISO 5211

Rodzaj kołnierzy: zgodnie z DIN2543~2545

Materiały: korpus – staliwo nierdzewne CF8/CF8M (odpowiednik AISI 316), kula - staliwo nierdzewne CF8/CF8M, dźwignia, blokada,nakrętki, śruby – AISI304, uszczelnienia kuli – RPTFE, uszczelnienia: PTFE

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Średnica B** | 125 mm |
| **Średnica D1** | 250 mm |
| **Średnica A** | 125 mm |
| **Średnica D2** | 210 mm |
| **ISO5211** | F12 |
| **Średnica nominalna DN** | 125 mm |
| **L** | 325 mm |
| **E** | 22 mm |
| **H** | 242 mm |
| **Gwint R** | 500 mm |
| **P** | 40,5 mm |
| **PN** | 16 bar |
| **Średnica D3** | 188 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KHFL125/16ES-EL |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:17