

Zawór kulowy 2-częściowy, kołnierzowy DN100, DIN/EN, stal nierdzewna (INOX)



Numer artykułu SKU:
KHFL100/16ES-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: DIN3357

Temperatura pracy: -10°C do +150°C

Ciśnienie pracy: do 16 bar

Przyłącze napędu: zgodnie z ISO 5211

Rodzaj kołnierzy: zgodnie z DIN2543~2545

Materiały: korpus – staliwo nierdzewne CF8/CF8M (odpowiednik AISI 316), kula - staliwo nierdzewne CF8/CF8M, dźwignia, blokada, nakrętki, śruby – AISI304, uszczelnienia kuli – RPTFE, uszczelnienia: PTFE

DANE TECHNICZNE

Średnica B	102 mm
Średnica D1	200 mm
Średnica A	70 mm
Średnica D2	180 mm
ISO5211	F07/F10
Średnica nominalna DN	100 mm
L	190 mm
E	20 mm
H	191 mm
Gwint R	230 mm
P	22 mm
PN	16 bar
Średnica D3	158 mm

Nr kat.

KHFL100/16ES-EL

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 20:42