AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa elektryczna 2-kulowa E-Flo DC, 145 cm3, 2 KM, ster. podstawowe, ATEX/FM/IECEx, pompa Dura-Flo, stojak - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-ES7361

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

Nasza 2-kulowa pompa zasilająca jest przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia, do 3000 psi (206 bar). Dodatkowo minimalna pulsacja przy przełączaniu zapewnia bardziej spójne wykończenie.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Maks. natężenie przepływu** | 2,91 l/min |
| **Zestaw zawiera** | podstawowe elementy sterujące, uszczelki PTFE/Skórzane, montaż na stojaku |
| **Typ sekcji płynu** | 2-kulowe |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,9 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 3,81 cm |
| **Rodzaj materiału** | farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Możliwość przemieszczania** | brak |
| **Min. temperatura pracy** | 0 °C |
| **Maks. natężenie wejściowe prądu** | 20 A |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 40 °C |
| **Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej** | 20 |
| **Do zastosowania z** | silnik E-Flo DC |
| **Model** | E-Flo |
| **Moc znamionowa** | 2 KM |
| **Napięcie wejściowe** | 200-250 V AC |
| **Seria** | DC 2-Ball |
| **Typ silnika** | BLDC |
| **Materiał** | stal nierdzewna |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 210 bar |
| **Typ** | pompa tłokowa elektryczna |
| **Zastosowanie** | do tłoczenia materiałów |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-ES7361 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:11