AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa elektryczna 2-kulowa E-Flo DC, 180 cm3, 2 KM, ster. zaawansowane, ATEX/FM/IECExs, pompa Dura-Flo, uchwyt ścienny - Graco



Numer artykułu SKU: GR-ES8452

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

Nasza 2-kulowa pompa zasilająca jest przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia, do 3000 psi (206 bar). Dodatkowo minimalna pulsacja przy przełączaniu zapewnia bardziej spójne wykończenie.

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	3,6 l/min
Zestaw zawiera	funkcje kontrolne zaawansowane, 4 uszczelki skórzane/1 uszczelka PTFE, uchwyt do montażu ściennego
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Możliwość przemieszczania	brak
Min. temperatura pracy	0 °C
Maks. natężenie wejściowe prądu	20 A
Maksymalna temperatura robocza	40 °C
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	20
Do zastosowania z	silnik E-Flo DC
Model	E-Flo
Moc znamionowa	2 KM
Napięcie wejściowe	200-250 V AC
Seria	DC 2-Ball
Typ silnika	BLDC
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	168 bar
Typ	pompa tłokowa elektryczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.	GR-ES8452

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:23