



Przyssawka płaska F50-2, Nirtyl-PCV 50°, NPSF 5x1/8" wew., zawór ster., podw.. przepł.
(S.F50-2NP50.NS518F.52) (0101778) - Piab



Numer artykułu SKU:
0101778

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego. Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

DANE TECHNICZNE

Waga	14 g
Rodzaj gwintu	NPSF
Objętość	10 cm ³
Materiał	Nirtyl-PVC (NPV)
Kształt	płaski
Aplikacja	suche arkusze blachy
Model przyssawki	F
Maksymalny przepływ przecieku	0,16 NI/s
Wymiar mocowania	5x1/8
Opcje mocowania	zawór sterujący o podwójnym przepływie
Minimalny promień krzywizny	55 mm
Maks. ruch pionowy	2,2 mm
Ograniczenie zaworu	1 mm

Nr kat.

0101778

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:20