



Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 30 cm³ (0104272) - Piab



**Numer artykułu SKU:
0104272**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza do pompy, gdy zostanie osiągnięty przez pompę wstępnie ustawiony poziom podciśnienia, a w konsekwencji zużycie sprężonego powietrza zostaje zminimalizowane. Dla pompy próżniowej P3010. Szybkie uwalnianie poprzez wykorzystanie zgromadzonego zasilającego sprężonego powietrza. Włączanie/wyłączanie jednocześnie z pompą P3010. Dostępne w trzech wymiarach do optymalizacji objętości uwalniania.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Objętość | 30 cm ³ |
| Długość | 16 mm |
| Materiał | PA, PPS, SS, aluminium, NBR |
| Wysokość | 52 mm |
| Szerokość | 57,5 mm |
| Temperatura minimalna | -10 do 50 °C |
| Waga minimalna | 72 g |
| Objętość, szybkie uwalnianie | 3 cm ³ |

| | |
|---------|---------|
| Nr kat. | 0104272 |
|---------|---------|