



## Moduł zbiornika szybkiego uwalniania P3010, 60 cm<sup>3</sup> (0104273) - Piab



**Numer artykułu SKU:  
0104273**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza do pompy, gdy zostanie osiągnięty przez pompę wstępnie ustawiony poziom podciśnienia, a w konsekwencji zużycie sprężonego powietrza zostaje zminimalizowane. Dla pompy próżniowej P3010. Szybkie uwalnianie poprzez wykorzystanie zgromadzonego zasilającego sprężonego powietrza. Włączanie/wyłączanie jednocześnie z pompą P3010. Dostępne w trzech wymiarach do optymalizacji objętości uwalniania.

### DANE TECHNICZNE

Objętość	60 cm <sup>3</sup>
Długość	16 mm
Materiał	PA, PPS, SS, aluminium, NBR
Wysokość	52 mm
Szerokość	120 mm
Temperatura minimalna	-10 do 50 °C
Waga minimalna	118 g
Objętość, szybkie uwalnianie	3 cm <sup>3</sup>

Nr kat.

0104273