



## Przełącznik próżniowy, regulowany pokrętką Ø6 (0104350) - Piab



Numer artykułu SKU:  
**0104350**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Nasza linia indukcyjnych uniwersalnych, elektro-mechanicznych i pneumatycznych wyłączników próżniowych obejmuje wstępnie ustawione i regulowane przełączniki. Konwertuje poziom podciśnienia na sygnał cyfrowy, 24VDC. Uniwersalny, indukcyjny przełącznik aktywowany membraną. Zintegrowany przewód z wyprowadzonymi końcówkami. PNP NO/NC lub NPN NO/NC funkcje wyjścia. Przełącznik musi być podłączony szeregowo z obciążeniem.

### DANE TECHNICZNE

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Waga                   | 71 g                                         |
| Materiał               | PVC, PA, PBTP, POM, SS, Aluminium, CUZN, NBR |
| Napięcie               | 24 (5-36) VDC                                |
| Temperatura minimalna  | -25 do 80 °C                                 |
| Specyfikacja przewodów | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> x 2m                |
| Maks. spadek napięcia  | 4,6 VDC                                      |
| Maks. Prąd             | 200 mA                                       |
| Stopień zabezpieczenia | IP67                                         |

Nr kat.

0104350