



Przyssawka głęboka wklęsła DCF110P, PU60°/60°, G3/8" wew., filtr siatkowy,
(DCF110P.4S.G70MR) (0206547) - Piab



Numer artykułu SKU:
0206547

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m². Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania. Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

DANE TECHNICZNE

Waga	103,1 g
Rodzaj gwintu	G
Objętość	110,2 cm ³
Materiał	Poliuretan (PU60)
Kształt	głęboki wklęsły
Aplikacja	zaolejone arkusze blach
Model przyssawki	DCF
Wymiar mocowania	3/8
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	153 mm
Maks. ruch pionowy	17,2 mm

Nr kat.

0206547

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:40