



Przysawka głęboka wklęsła DCF30P, PU60°, G3/8" wew., (DCF30P.5Y.G80W) (0210588) - Piab



Numer artykułu SKU:
0210588

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przysawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przysawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przysawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przysawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m². Konstrukcja przysawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania. Przysawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Waga | 15,3 g |
| Rodzaj gwintu | G |
| Objętość | 1,6067 cm ³ |
| Materiał | PU30, PU60 |
| Kształt | głęboki wklęsły |
| Aplikacja | zaolejone arkusze blach |
| Model przysawki | DCF |
| Wymiar mocowania | 3/8 |
| Minimalny promień krzywizny | 15 mm |
| Maks. ruch pionowy | 3,8 mm |

Nr kat.

0210588

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:24