AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przyssawka głęboka wklęsła DCF52P, PU60°, G3/8" zew. - 1/8" NPSF wew., (DCF52P.5Y.G82W) (0210606) - Piab




## Numer artykułu SKU: 0210606

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

piab

## OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2. Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania. Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 26,1 g |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Objętość** | 8,1357 cm3 |
| **Materiał** | PU30, PU60 |
| **Kształt** | głęboki wklęsły |
| **Aplikacja** | zaolejone arkusze blach |
| **Model przyssawki** | DCF |
| **Wymiar mocowania** | 3/8 |
| **Minimalny promień krzywizny** | 28 mm |
| **Maks. ruch pionowy** | 6,8 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 0210606 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:06