



Przyssawka głęboka wklęsła DCF52P, PU60°, 3/8" NPT wew., (DCF52P.5Y.N50W)  
(0210607) - Piab



**Numer artykułu SKU:**  
**0210607**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m<sup>2</sup>. Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania. Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

## DANE TECHNICZNE

Waga	43,1 g
Rodzaj gwintu	NPT
Objętość	8,1357 cm <sup>3</sup>
Materiał	PU30, PU60
Kształt	głęboki wklęsły
Aplikacja	zaolejone arkusze blach
Model przyssawki	DCF
Wymiar mocowania	3/8
Minimalny promień krzywizny	28 mm
Maks. ruch pionowy	6,8 mm

Nr kat.

0210607

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:45