



## Przysawka głęboka wklęsła DCF52P, PU60°, G1/4" zew., (DCF52P.5Y.G84W) (0210609) - Piab



**Numer artykułu SKU:  
0210609**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przysawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przysawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przysawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przysawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m<sup>2</sup>. Konstrukcja przysawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania. Przysawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

### DANE TECHNICZNE

Waga	32,8 g
Rodzaj gwintu	G
Objętość	8,1357 cm <sup>3</sup>
Materiał	PU30, PU60
Kształt	głęboki wklęsły
Aplikacja	zaolejone arkusze blach
Model przysawki	DCF
Wymiar mocowania	1/4
Minimalny promień krzywizny	28 mm
Maks. ruch pionowy	6,8 mm

Nr kat.

0210609

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:22