



Przyssawka płaska F75P, PU60°, G3/8" wew., filtr siatkowy, (F75P.4E.07ND) (0111586) - Piab



**Numer artykułu SKU:
0111586**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do płaskich i szorstkich powierzchni. Kliny powstrzymują odkształcenia, zapobiegając zasysaniu przedmiotu do kubka. Przyssawka ma dobrą stabilność i bardzo mały ruch. Nadaje się również wtedy, gdy siła podnoszenia jest równoległa do powierzchni, ponieważ knagi zwiększają tarcie. DURAFLEX® to przyssawki produkowane ze specjalnie opracowanego materiału, który charakteryzuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu. Materiał ten nie pozostawia śladów. Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych. Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargę uszczelniającą wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|--|
| Waga | 53 g |
| Rodzaj gwintu | G |
| Objętość | 19 cm ³ |
| Materiał | Poliuretan (PU60) |
| Kształt | płaski |
| Aplikacja | nie pozostawia śladów, suche arkusze blach |
| Model przyssawki | F |
| Wymiar mocowania | 3/8 |
| Opcje mocowania | filtr siatkowy |
| Minimalny promień krzywizny | 150 mm |
| Maks. ruch pionowy | 2 mm |

| | |
|----------------|---------|
| Nr kat. | 0111586 |
|----------------|---------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:07