



Przyssawka płaska F75P, PU60°, 3/8" NPSF wew., filtr siatkowy, (F75P.4E.07NE) (0111587)
- Piab



Numer artykułu SKU:
0111587

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do płaskich i szorstkich powierzchni. Kliny powstrzymują odkształcenia, zapobiegając zasysaniu przedmiotu do kubka. Przyssawka ma dobrą stabilność i bardzo mały ruch. Nadaje się również wtedy, gdy siła podnoszenia jest równoległa do powierzchni, ponieważ knagi zwiększają tarcie. DURAFLEX® to przyssawki produkowane ze specjalnie opracowanego materiału, który charakteryzuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu. Materiał ten nie pozostawia śladów. Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych. Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargi uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

DANE TECHNICZNE

Waga	53 g
Rodzaj gwintu	NPSF
Objętość	19 cm ³
Materiał	Poliuretan (PU60)
Kształt	płaski
Aplikacja	nie pozostawia śladów, suche arkusze blach
Model przyssawki	F
Wymiar mocowania	1/8
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	150 mm
Maks. ruch pionowy	2 mm

Nr kat.	0111587
----------------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:05