



Przyssawka głęboka wklęsła DCF65P, PU60°/60°, 3/8" NPT wew., filtr siatkowy, (DCF65P.4S.N49MR) (0206535) - Piab



Numer artykułu SKU:
0206535

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m². Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania. Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Waga | 64 g |
| Rodzaj gwintu | NPT |
| Objętość | 23,9 cm ³ |
| Materiał | Poliuretan (PU60) |
| Kształt | głęboki wklęsły |
| Aplikacja | zaolejone arkusze blach |
| Model przyssawki | DCF |
| Wymiar mocowania | 3/8 |
| Opcje mocowania | filtr siatkowy |
| Minimalny promień krzywizny | 95 mm |
| Maks. ruch pionowy | 9,9 mm |

| | |
|---------|---------|
| Nr kat. | 0206535 |
|---------|---------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:02