



Przyssawka wielomieszkowa BX52P, PU30°/60°, NPSF 1/8" wew., zawór ster., podw..  
przepł., dysk filtr. (S.BX52P3060.NS18F.53) (0106019) - Piab



**Numer artykułu SKU:**  
**0106019**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargę uszczelniającą wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

## DANE TECHNICZNE

Waga	24 g
Rodzaj gwintu	NPSF
Objętość	30 cm <sup>3</sup>
Materiał	PU30, PU60
Kształt	wielomieszkowy
Aplikacja	tektura falista, nie pozostawia śladów, części plastikowe formowane wtryskowo, suche arkusze blach
Model przyssawki	BX-P
Maksymalny przepływ przecieku	0,16 NI/s
Wymiar mocowania	1/8
Opcje mocowania	DFCV, FD
Minimalny promień krzywizny	32 mm
Maks. ruch pionowy	19 mm
Ograniczenie zaworu	1 mm

Nr kat.

0106019

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:41