



Przyssawka płaska wklęsła FC75P, PU60°, G3/8" zew. - 1/8" NPSF wew., (FC75P.4E.07UF) (0103296) - Piab



Numer artykułu SKU:  
**0103296**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Lekko wygięty kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewnia dobrą przyczepność, a wzmocniona warga przedłuży znacznie żywotność przyssawki. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów. Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

## DANE TECHNICZNE

Waga	45 g
Rodzaj gwintu	G
Objętość	30 cm <sup>3</sup>
Materiał	Poliuretan (PU60)
Kształt	płaski wklęsły
Aplikacja	nie pozostawia śladów, suche arkusze blach
Model przyssawki	FC
Wymiar mocowania	3/8
Minimalny promień krzywizny	78 mm
Maks. ruch pionowy	8,2 mm

Nr kat.	0103296
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:59