



## Przyssawka płaska wklęsła FC35, PU 50°, G3/8" zew., filtr siatkowy (S.FC35P50.G38M.01) (0103719) - Piab



Numer artykułu SKU:  
**0103719**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Lekko wygięty kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewnia dobrą przyczepność, a wzmocniona wargę przedłuża znacznie żywotność przyssawki. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów. Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### DANE TECHNICZNE

Waga	6 g
Rodzaj gwintu	G
Objętość	5 cm <sup>3</sup>
Materiał	Poliuretan (PU50)
Kształt	płaski wklęsły
Aplikacja	nie pozostawia śladów, suche arkusze blach
Model przyssawki	FC
Wymiar mocowania	3/8
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	32 mm
Maks. ruch pionowy	4 mm

Nr kat.	0103719
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:41