



Przyssawka płaska wklęsła FC150P, PU60°, G3/8" wew., filtr siatkowy, (FC150P.4E.11NA) (0103745) - Piab



Numer artykułu SKU:
0103745

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Lekko wygięty kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewnia dobrą przyczepność, a wzmocniona wargę przedłuża znacznie żywotność przyssawki. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów. Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|--|
| Waga | 213 g |
| Rodzaj gwintu | G |
| Objętość | 250 cm ³ |
| Materiał | Poliuretan (PU60) |
| Kształt | płaski wklęsły |
| Aplikacja | nie pozostawia śladów, suche arkusze blach |
| Model przyssawki | FC |
| Wymiar mocowania | 3/8 |
| Opcje mocowania | filtr siatkowy |
| Minimalny promień krzywizny | 165 mm |
| Maks. ruch pionowy | 14,2 mm |

| | |
|----------------|---------|
| Nr kat. | 0103745 |
|----------------|---------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:25