



Przyssawka płaska wklęsła FC20, PU 50°, G1/8" zew., filtr siatkowy (S.FC20P50.G18M.01) (0106722) - Piab



Numer artykułu SKU:
0106722

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Lekko wygięty kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewnia dobrą przyczepność, a wzmocniona wargę przedłuża znacznie żywotność przyssawki. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów. Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np.: stalowe blachy w procesach tłoczenia. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu; materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Waga | 1,3 g |
| Rodzaj gwintu | G |
| Objętość | 1 cm ³ |
| Materiał | Poliuretan (PU50) |
| Kształt | płaski wklęsły |
| Aplikacja | nie pozostawia śladów, suche arkusze blach |
| Model przyssawki | FC |
| Wymiar mocowania | 1/8 |
| Opcje mocowania | filtr siatkowy |
| Minimalny promień krzywizny | 25 mm |
| Maks. ruch pionowy | 2,8 mm |

| | |
|---------|---------|
| Nr kat. | 0106722 |
|---------|---------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:22