



Przyssawka płaska wklęsła FC75P, PU60°, G3/8", filtr siatkowy, (FC75P.5E.G40M)  
(0107303) - Piab



Numer artykułu SKU:  
**0107303**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

DURAFLEX<sup>®</sup> zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Lekko wygięty kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewnia dobrą przyczepność, a wzmocniona wargę przedłuża znacznie żywotność przyssawki. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów. Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX<sup>®</sup> łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX<sup>®</sup> nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

## DANE TECHNICZNE

Waga	45 g
Rodzaj gwintu	G
Objętość	30 cm <sup>3</sup>
Materiał	Poliuretan (PU60)
Kształt	płaski wklęsły
Aplikacja	nie pozostawia śladów, suche arkusze blach
Model przyssawki	FC
Wymiar mocowania	3/8
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	78 mm
Maks. ruch pionowy	8,2 mm

Nr kat.

0107303

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:12