



Przyssawka płaska wklęsła FC25, PU 50°, G1/8" zew. + M5 wew., bez filtra
(S.FC25P50.G18MMM5F.00) (9908541) - Piab



Numer artykułu SKU:
9908541

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Lekko wygięty kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewnia dobrą przyczepność, a wzmocniona wargę przedłuża znacznie żywotność przyssawki. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów. Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np.: stalowe blachy w procesach tłoczenia. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu; materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

DANE TECHNICZNE

Waga	3 g
Rodzaj gwintu	G
Objętość	3 cm ³
Materiał	Poliuretan (PU50)
Kształt	płaski wklęsły
Aplikacja	suche arkusze blachy
Model przyssawki	FC
Wymiar mocowania	1/8
Minimalny promień krzywizny	45 mm
Maks. ruch pionowy	3,7 mm

Nr kat.	9908541
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:05