



Przysawka mieszkowa BFF110TP, PU55°/60°/30°, G3/8" wewzłące G3/8" wew., tworzywowy, (BFF110TP.5S.G57WC) (0206697) - Piab



Numer artykułu SKU:  
**0206697**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

Konstrukcja BFF-TP jest odpowiednia dla powierzchni zaolejonych, nierównych/krzywych lub gdy konieczne jest wyrównanie poziomu, na przykład w zastosowaniach związanych z odkładaniem na bok. Płaski wewnętrzny wspornik zapewnia stabilność podczas ruchu w dowolnej orientacji. Specjalnie zaprojektowane przysawki cierne do powierzchni oleistych, takich jak blachy w procesach formowania metali. Dzięki silnej przyczepności do powierzchni oleistych, przysawki mogą wytrzymać duże siły ścinające, zwykle 2-4 razy większe niż odpowiadające im przysawki konwencjonalne.

## DANE TECHNICZNE

Waga	156,1 g
Rodzaj gwintu	G
Materiał	PU30, PU55, PU60
Kształt	mieszkowy
Aplikacja	zaolejone arkusze blach
Model przysawki	BFFT
Wymiar mocowania	3/8
Minimalny promień krzywizny	95 mm
Maks. ruch pionowy	21 mm

Nr kat.

0206697