



Moduł ssący COAX MINI Si08-2, uchwyt (0113585) - Piab



**Numer artykułu SKU:
0113585**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

COAX[®] jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX[®] są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX[®] MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX[®] MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX[®] MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX[®] MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX[®] MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości. Dwustopniowy wkład COAX[®] MINI o małych wymiarach. Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii. Odpowiednie do przenoszenia porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Waga | 2,8 do 9,9 g |
| Materiał | PA, SS, Aluminium, NBR |
| Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
| Temperatura minimalna | -10 do 80 °C |

Nr kat. 0113585