



Przysawka mieszkowa BFF80TP, PU55°/60°/30°, G3/8" wew. z tworzywa,
(BFF80TP.5S.G56WC) (0206691) - Piab



**Numer artykułu SKU:
0206691**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Konstrukcja BFF-TP jest odpowiednia dla powierzchni zaolejonych, nierównych/krzywych lub gdy konieczne jest wyrównanie poziomu, na przykład w zastosowaniach związanych z odkładaniem na bok. Płaski wewnętrzny wspornik zapewnia stabilność podczas ruchu w dowolnej orientacji. Specjalnie zaprojektowane przysawki cierne do powierzchni oleistych, takich jak blachy w procesach formowania metali. Dzięki silnej przyczepności do powierzchni oleistych, przysawki mogą wytrzymać duże siły ścinające, zwykle 2-4 razy większe niż odpowiadające im przysawki konwencjonalne.

DANE TECHNICZNE

Waga	73,8 g
Rodzaj gwintu	G
Materiał	PU30, PU55, PU60
Kształt	mieszkowy
Aplikacja	zaolejone arkusze blach
Model przysawki	BFFT
Wymiar mocowania	3/8
Minimalny promień krzywizny	50 mm
Maks. ruch pionowy	14 mm

Nr kat.

0206691