



Przysawka mieszkowa BFFT70P, (BFFT70P.5S.T2W) (0206529) - Piab



Numer artykułu SKU:
0206529

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przysawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przysawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przysawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przysawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m². Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługi płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów. Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku. Przysawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

DANE TECHNICZNE

Waga	83,2 g
Rodzaj gwintu	rowek T
Objętość	36,4 cm ³
Materiał	Poliuretan (PU60)
Kształt	mieszkowy
Aplikacja	zaolejone arkusze blach
Model przysawki	BFFT
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	95 mm
Maks. ruch pionowy	14 mm

Nr kat.	0206529
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:04