



Przyssawka płaska F110P, PU30°/60°, 3/8" NPSF wew., filtr siatkowy, (F110P.4K.11NB) (0106354) - Piab



Numer artykułu SKU:
0106354

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do płaskich i szorstkich powierzchni. Kliny powstrzymują odkształcenia, zapobiegając zasysaniu przedmiotu do kubka. Przyssawka ma dobrą stabilność i bardzo mały ruch. Nadaje się również wtedy, gdy siła podnoszenia jest równoległa do powierzchni, ponieważ knagi zwiększają tarcie. DURAFLEX[®] to przyssawki produkowane ze specjalnie opracowanego materiału, który charakteryzuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu. Materiał ten nie pozostawia śladów. Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych. Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargę uszczelniającą wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX[®] łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX[®] nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

DANE TECHNICZNE

Waga	82 g
Rodzaj gwintu	NPSF
Objętość	60 cm ³
Materiał	PU30, PU60
Kształt	płaski
Aplikacja	nie pozostawia śladów, suche arkusze blach
Model przyssawki	F
Wymiar mocowania	1/8
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	250 mm
Maks. ruch pionowy	4 mm

Nr kat.	0106354
----------------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:39