



Przyssawka mieszkowa BFFT80, PU30°/60°, NPT 3/8" wew., filtr siatkowy (S.BFFT80P306060.NT38F.01) (0222778) - Piab



Numer artykułu SKU:
0222778

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

BFFT80P-2 to ulepszona wersja z nieznacznie sztywniejszym mieszkiem, która zapewnia wyższą wydajność w odniesieniu do wartości BAF (Break Away Force, siła zrywania), większą odporność na siły ścinające oraz lepiej radzi sobie w zastosowaniach wymagających dużych prędkości. Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych. Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługi płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów. Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku. Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

DANE TECHNICZNE

Waga	87,7 g
Rodzaj gwintu	NPT
Objętość	81 cm ³
Materiał	Poliuretan (PU60)
Kształt	mieszkowy
Aplikacja	suche arkusze blach, zaolejone arkusze blach
Model przyssawki	BFFT
Wymiar mocowania	3/8
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	110 mm
Maks. ruch pionowy	21 mm

Nr kat.	0222778
----------------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:09