Przyssawka mieszkowa BFFT90P, PU60°/60°/30°, G3/8"/1/8" NPSF wew., filtr siatkowy, (BFFT90P.5S.G69MR) (0206531) - Piab



Numer artykułu SKU: 0206531

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

piab

OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2. Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługo płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów. Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku. Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

DANE TECHNICZNE

Waga	87,3 g
Rodzaj gwintu	G, NS
Objętość	83,6 cm3
Materiał	Poliuretan (PU60)
Kształt	mieszkowy
Aplikacja	zaolejone arkusze blach
Model przyssawki	BFFT
Wymiar mocowania	1/8, 3/8
Opcje mocowania	filtr siatkowy
Minimalny promień krzywizny	130 mm
Maks. ruch pionowy	22,6 mm

Nr kat.	0206531

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:29