



Przyssawka mieszkowa BFFT90P, PU60°/60°/30°, G1/4" zew., filtr siatkowy,  
(BFFT90P.5S.G79MR) (0207700) - Piab



**Numer artykułu SKU:  
0207700**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia. Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność. Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych. Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m<sup>2</sup>. Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługi płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów. Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku. Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,0945 g
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Objętość</b>	83,6 cm <sup>3</sup>
<b>Materiał</b>	PU30, PU60
<b>Kształt</b>	mieszkowy
<b>Aplikacja</b>	zaolejone arkusze blach
<b>Model przyssawki</b>	BFFT
<b>Wymiar mocowania</b>	1/4
<b>Opcje mocowania</b>	filtr siatkowy
<b>Minimalny promień krzywizny</b>	130 mm
<b>Maks. ruch pionowy</b>	22,6 mm

<b>Nr kat.</b>	0207700
----------------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:47