

Przyssawka płaska F20, PE termoplastyczny TPU 81°, G1/8"/M5 wew., zawór ster., podw.. przepł. (S.F20T81.G18MMM5F.52) (0101290) - Piab



Numer artykułu SKU:
0101290

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Nadaje się do gładkich powierzchni. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego. Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego. Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 g
Rodzaj gwintu	G, M
Objętość	1 cm ³
Materiał	Poliuretan termoplastyczny (TPE-U)
Kształt	płaski
Aplikacja	nie pozostawia śladów
Model przyssawki	F-MF
Maksymalny przepływ przecieku	0,06 NI/s
Wymiar mocowania	1/8, M5
Opcje mocowania	zawór sterujący o podwójnym przepływie
Minimalny promień krzywizny	18 mm
Maks. ruch pionowy	1,2 mm
Ograniczenie zaworu	0,7 mm

Nr kat.

0101290

Data wygenerowania podsumowania: 02.09.2026r, g. 00:37