



Przyssawka płaska F30-2, Silikon SIL 50°, NPT 1/8" zew., zawór ster., podw.. przepł., filtr siatkowy (S.F30-2S50.NT18M.54) (0101349) - Piab



Numer artykułu SKU:
0101349

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego. Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich Dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Waga | 2,2 g |
| Rodzaj gwintu | NPT |
| Objętość | 2 cm ³ |
| Materiał | Silikon (SIL) |
| Kształt | płaski |
| Aplikacja | suche arkusze blachy |
| Model przyssawki | F |
| Maksymalny przepływ przecieku | 0,06 NI/s |
| Wymiar mocowania | 1/8 |
| Opcje mocowania | DFCV, FM |
| Minimalny promień krzywizny | 25 mm |
| Maks. ruch pionowy | 2,8 mm |
| Ograniczenie zaworu | 0,7 mm |

Nr kat.

0101349

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:39