

Przyssawka płaska F40-2, Nirtyl-PCV 50°, NPT 1/4" zew., zawór ster., podw.. przepł., filtr siatkowy (S.F40-2NP50.NT14M.54) (0101575) - Piab



**Numer artykułu SKU:**  
**0101575**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego. Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

## DANE TECHNICZNE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Waga                          | 5,5 g                |
| Rodzaj gwintu                 | NPT                  |
| Objętość                      | 4,8 cm <sup>3</sup>  |
| Materiał                      | Nitryl-PVC (NPV)     |
| Kształt                       | płaski               |
| Aplikacja                     | suche arkusze blachy |
| Model przyssawki              | F                    |
| Maksymalny przepływ przecieku | 0,13 NI/s            |
| Wymiar mocowania              | 1/4                  |
| Opcje mocowania               | DFCV, FM             |
| Minimalny promień krzywizny   | 52 mm                |
| Maks. ruch pionowy            | 1,8 mm               |
| Ograniczenie zaworu           | 0,9 mm               |

Nr kat.

0101575

Data wygenerowania podsumowania: 02.09.2026r, g. 00:37