



Eżektor MINI X20L T NBR (0102308) - Piab



**Numer artykułu SKU:
0102308**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości. Podwyższony poziom podciśnienia - do 93 - kPa Małe wymiary i niewielka waga Przeznaczona do pracy w układach szczelnych oraz z materiałami nieporowatymi Dostępne z aluminiową płytką przyłączeniową (B1) i kompozytową PA (B, C)

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Waga | 238 g |
| Poziom hałasu | 62 do 66 dBA |
| Materiał | VITON, PA, POM, SS, EPDM, NBR |
| Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
| Temperatura minimalna | -20 do 80 °C |

Nr kat.

0102308