



## Eżektor MINI M20L, płyta przyłączeniowa T, uszczelnienia NBR (0102789) - Piab



**Numer artykułu SKU:  
0102789**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości. Średni poziom podciśnienia - do 84 -kPa  
Małe wymiary i niewielka waga Praca już przy ciśnieniu zasilania 0.38 MPa Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)

### DANE TECHNICZNE

Waga	238 g
Poziom hałasu	57 do 68 dBA
Materiał	VITON, PA, POM, SS, EPDM, NBR
Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
Temperatura minimalna	-20 do 80 °C

Nr kat.

0102789