



## Eżektor MINI L28, płyta przyłączeniowa B1, uszczelnienia NBR (0102833) - Piab



**Numer artykułu SKU:  
0102833**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości. Duże wielkości przepływów podciśnienia. Małe wymiary i niewielka waga. Dobra do przenoszenia materiałów porowatych lub do zastosowań w układach nieuszczelnionych. Dostępne z aluminiową płytką przyłączeniową (B1) i kompozytową PA (B, C).

### DANE TECHNICZNE

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Waga                      | 60 do 74 g                       |
| Poziom hałasu             | 57 do 68 dBA                     |
| Materiał                  | ABS, PA, POM, SS, Aluminium, NBR |
| Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa                          |
| Temperatura minimalna     | -20 do 80 °C                     |

Nr kat.

0102833