



Eżektor MINI L14, płyta przyłączeniowa B2, uszczelnienia NBR (0102843) - Piab



**Numer artykułu SKU:
0102843**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości. Duże wielkości przepływów podciśnienia. Małe wymiary i niewielka waga. Dobra do przenoszenia materiałów porowatych lub do zastosowań w układach nieszczelnych. Dostępne z aluminiową płytką przyłączeniową (B1) i kompozytową PA (B, C).

DANE TECHNICZNE

Waga	62 g
Poziom hałas	57 do 68 dBA
Materiał	VITON, PA, POM, SS, Aluminium, EPDM, NBR
Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
Temperatura minimalna	-20 do 80 °C

Nr kat.

0102843

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:48